



LUMAX S LED

index index	źródło światła light source	rodzaj klosza type of diffuser	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions	czas pracy baterii battery life	tryb pracy mode (NM/M)
323829	LED	PC PRISMATIC	1,20	350/120/75	240	3h	NM/M universal



P1 (617805)



P2 (617812)



P3 (617829)



P4 (617836)



P5 (617843)



P6 (617850)



P7 (617867)



P8 (617874)



P9 (617881)



P10 (617898)



P11 (617904)



widoczność 20 m



Długa żywotność źródła światła - 50000 godzin
100% strumienia świetlnego w trybie awaryjnym
Uniwersalny układ awaryjny i awaryjno-sieciowy



Long life of light source - 5000 h
100% of light beam in emergency mode
Universal maintained and non-maintained system



Lange Nutzungsdauer der Leuchtmittel - 50000 Stunden
100% Lichtstärke mit Notlichtfunktion
Universelles Elektronik fuer die Notlicht und Notlichtnetzversion



Longue durée de vie de source de lumière - 50000h
100% du flux lumineux en mode de secours
Système d'allumage universelle (secours soit permanent)



Длительный жизненный цикл источника света - 50000 ч.
100% светового потока в аварийном режиме
Универсальная аварийная и аварийно-сетевая система зажигания

Podstawa: tworzywo sztuczne
Klosz: PC (polycarbonat)
Klosz: prismatic
Źródło światła: w komplecie

Base : plastic
Diffuser : PC (polycarbonate)
Diffuser : prismatic
Light source included in the set

Das Unterteil: Kunststoff
Die Abdeckung: PC (Polycarbonat)
Die Abdeckung: prismatic
Das Leuchtmittel: im Set

Corps: matière plastique
Diffuseur: PC (polycarbonat)
Diffuseur: prismatic
Source de lumière: fourni

Корпус: пластмасса
Плафон: PC (поликарбонат)
Плафон: призматический
Источник света в комплекте

Dostępne akcesoria:
11 rodzajów piktogramów

Available accessories :
11 types of exit signs

Lieferbares Zubehoer
11 Piktogrammetypen

Accessoires disponibles:
11 types de pictogrammes

Аксессуары:
11 видов пиктограмм